ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia





Alexia, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica cromado

361502S

Colección: Alexia
Acabado: Cromo
Código: 36C300363
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3600N-35 (36Z300856)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Tapa del volante :	3761NE (AAZ300630)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Placa embellecedora :	KX2 (36C300951)
Cuerpo empotrado :	XX1502 (AAZ301877)
Camisa distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
Volante:	365100 (36Z300921)
Camisa cartucho:	CEMP3501 (AAZ302077)





Alexia, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metalic plate, chromed

361502S

Collection: Alexia
Finish: Cromo
Code: 36C300363
Location: Baño
Category: Ducha empotrada

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	3600N-35 (36Z300856)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100 (252204)
Handle wheel cover:	3761NE (AAZ300630)
Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
Wall plate:	KX2 (36C300951)
Concealed body:	XX1502 (AAZ301877)
Distributor shirt:	CEMP3502 (AAZ302078)
Diverter nut:	TSC354 (261914)
Handle wheel:	365100 (36Z300921)
Cartridge shirt:	CEMP3501 (AAZ302077)





Alexia, monocommande de bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique chromé

361502S

Collection: Alexia
Finition: Cromo
Code: 36C300363
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha empotrada

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3600N-35 (36Z300856)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100 (252204)
Enjoliveur du croisillon:	3761NE (AAZ300630)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Plaque enjoliveur:	KX2 (36C300951)
Corp encastré:	XX1502 (AAZ301877)
Chemise distributeur:	CEMP3502 (AAZ302078)
Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
Croisillon :	365100 (36Z300921)
Chemise cartouche:	CEMP3501 (AAZ302077)





ALEXIA Unterputz-Einhebelmischer 2 Wege, Metall-Zierblende, chrom

361502S

Sammlung: Alexia
Ausführung: Cromo
Code: 36C300363
Standort: Baño
Kategorie: Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3600N-35 (36Z300856)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100 (252204)
Griff-Abdeckkappe:	3761NE (AAZ300630)
Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
Zierblende :	KX2 (36C300951)
Unterputz-Einbaukörper:	XX1502 (AAZ301877)
Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3502 (AAZ302078)
Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
Griff:	365100 (36Z300921)
Patronenhemd:	CEMP3501 (AAZ302077)

361502 S CHROME 2 WAYS CONCEALED ALEXIA S2

361502S



Coleção:
Alexia

Acabamento:
Cromo


Código:
36C300363

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.



Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	3600N-35 (36Z300856)
Distintivo:	DT1-CN (252825)
Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Cartucho:	35100 (252204)
Tampa do volante:	3761NE (AAZ300630)
Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
Placa decorativa:	KX2 (36C300951)
Corpo embutido:	XX1502 (AAZ301877)
Camisa do distribuidor:	CEMP3502 (AAZ302078)
Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
Volante:	365100 (36Z300921)
Camisa do cartucho:	CEMP3501 (AAZ302077)